

FICHA TECNICA

ML VINYL



INFORMACION DEL PRODUCTO | PRODCUT INFORMATION

Clase de uso Level of use	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Espesor total Total thickness	EN ISO 24346	4,5 mm
Espesor de la capa de desgaste Wear layer	EN ISO 24340	0,55 mm
Tratamiento PUR de la capa de desgaste Wear layer PUR treatment		Superguard®
Peso total g/m² Total weight g/m²	EN ISO 23997	7.681

MEDIDAS-PACKING

Lamas Planks	EN ISO 23342	1316 x 191 mm
Baldosas Tiles	EN ISO 23342	655 x 324 mm
Lamas por paquete Box planks	7 pcs/box	1,76 m²/box
Baldosas por paquete Box tiles	7 pcs/box	1,49 m²/box

RESULTADOS DEL TEST | TEST RESULTS

Clasificación de resistencia al fuego Inflammability	EN 13501	Bfl-S1
Resistencia a los arañazos Scratch resistance	EN 660-2	Class T
Perpendicularidad & rectitud Squareness & straightness	EN ISO 24342	≤ 0,35 mm
Antideslizamiento Slip resistance	EN 13893	DS
Resistencia al deslizamiento Slip restraint	DIN 51130	R10
Marcas residuales Residual indentation	EN ISO 24343-	≤ 0,10 mm
Resistencia a las patas de muebles Furniture leg resistance	EN ISO 16581	Sin grietas, sin daños
Curvatura Curling	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resistencia eléctrica Electrical resistance	EN ISO 10965	≤ 10 ⁹ Ohm
Estabilidad dimensional Dimensional stability	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25 % Resultado medio : ≤ 0,05 %
Aislamiento térmico Heat insulation	EN 12524	0,25 w/(m.K)
Resistencia térmica Thermal resistance	EN ISO 12664	0,0159 m².K/W
Carga electrostática Electrostatic performance	EN 1815	< 2 kV
Emisión de formaldehído Formaldehyde group	EN 717-1	E1
Aislamiento acústico Acoustic insulation	EN 140-8	4 dB
Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina Castor chair resistance	EN 425	Capa superior no dañada, no delaminación
Resistencia a las manchas Stain resistance	EN ISO 26987	Muy bien Very good
Solidez a la luz Light fastness	ISO 105-B02	≥6
Calefacción radiante Underfloor heating	EN 12524	Apropiado, max 27°C Suitable , max 27°C
Garantía Warranty (year)		20 Residential 10 Commercial

ML VINYL ENCOLAR

INFORMACION DEL PRODUCTO | PRODCUT INFORMATION

Clase de uso Level of use	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Espesor total Total thickness	EN ISO 24346	2,5 mm
Espesor de la capa de desgaste Wear layer	EN ISO 24340	0,55 mm
Tratamiento PUR de la capa de desgaste Wear layer PUR treatment		Superguard®
Peso total g/m² Total weight g/m²	EN ISO 23997	4.051

MEDIDAS-PACKING

Lamas Planks	EN ISO 23342	1320 x 196 mm
Baldosas Tiles	EN ISO 23342	659 x 329 mm
Lamas por paquete Box planks	7 pcs/box	1,76 m²/box
Baldosas por paquete Box tiles	16 pcs/box	3,47 m²/box

